





Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 604 828 037
E-mail: miroslav.havlassek@arpia.cz

Akce	:	Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45) se změnou užívání, ul. Mánesova, Frýdek-Místek
Stavebník	:	Distep a.s., Ostravská 961 Frýdek-Místek
Zakázkové číslo	:	3-011-20
Stupeň	:	DSP + DPS

D.1.1-10 Zámečnické výrobky






D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 1		<p>Šířka: 2 450 mm Výška: 3 100 mm $U_{D \max} 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem:	-
		<p>Popis: vstupní dvoukřídlové piné kazetové vrata se sklopným dvoukřídlovým proskleným nadsvětlíkem</p> <p>Rám: AL s přerušným tepelným mostem, světle okrová barva v odstínu RAL 1002, $U_{f \max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Zasklení: izol. dvojsklo, $U_{g \max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepl. rámeček, vnější drátosklo</p> <p>Kování: klika - klika, cylindrický vložkový zámek se štítkem, bezp. třída 3 dle ČSN P ENV 1627, nouzové kování dle ČSN EN 179 umožňující otevření bez použití klíče ve směru úniku (dle požadavku PBŘ)</p> <p>Připojovací spára: v souladu s TNI 74 6077 (dvoukomponentní, vnitřní parotěsný a vnější vodotěsný paropropustný uzávěr spáry, střední výplň PUR)</p> <p>Zednické začištění: zednické začištění omítek ostění, nadpraží</p> <p>Doplňky: AL práh, dveřní zavírač s nastavitelnou silou pružiny dle ČSN EN 1154, stavěč křídla (aretace)</p> <p>Rozměry otvoru zaměřit na stavbě! Průchozí šířka při otevření obou křidel min. 2 200 mm!</p>	Část 1 (č.p. 3318)	-
			Část 2 (č.p. 3319)	-
				P-1
Z 2		<p>Šířka: 900 mm Výška: 2 020 mm $U_{D \max} 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	Celkem:	-
		<p>Popis: celokovové jednokřídlové dveře pro vnější použití, jednokřídlové, kazetové, plné, s vnitřní izolační výplní ($U = \min. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) včetně zárubně pro tepelně izolační dveře do zděné stěny, 1 x základní nátěr, 2 x syntetický email - matný - odstín sv. okrový RAL 1002</p> <p>Kování: klika - klika, cylindrický vložkový zámek se štítkem, bezp. třída 3 dle ČSN P ENV 1627, nouzové kování dle ČSN EN 179 umožňující otevření bez použití klíče ve směru úniku (dle požadavku PBŘ)</p> <p>Připojovací spára: v souladu s TNI 74 6077 (dvoukomponentní, vnitřní parotěsný a vnější vodotěsný paropropustný uzávěr spáry, střední výplň PUR)</p> <p>Zednické začištění: zednické začištění omítek ostění, nadpraží</p> <p>Doplňky: AL práh, dveřní zavírač s nastavitelnou silou pružiny dle ČSN EN 1154, stavěč křídla (aretace)</p> <p>Požární odolnost: -</p> <p>Rozměry otvoru zaměřit na stavbě! Průchozí šířka min. 800 mm!</p>	Část 1 (č.p. 3318)	-
			Část 2 (č.p. 3319)	-
				P-1

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 3		Šířka: 900 mm Výška: 2 020 mm	Celkem:	L-2 -
		Dvoukřídlová vrata, plná, z ocelového pozinkovaného plechu - provést repasi a nový nátěr - 1 x zákl. + 2 x syntetický email - odstín RAL 1002 (z obou stran, včetně zárubně), vyměnit kování - poniklovaná ocel, klika - klika, vložkový zámek včetně vložky, bezpečnostní třída 3	Část 1 (č.p. 3318)	L-2 -
			Část 2 (č.p. 3319)	- -
Z 4		Šířka: 1 800 mm Výška: 600 mm	Celkem:	4
		Větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu (stávající) - provést celkovou repasi a nový nátěr syntetickým emailem - odstín RAL 7045, mat	Část 1 (č.p. 3318)	4
			Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 5		Šířka: 2 400 mm Výška: 800 mm	Celkem:	1
		Větrací žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu (stávající) - provést celkovou repasi a nový nátěr syntetickým emailem - odstín RAL 7045, mat	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 6		Šířka: 1 000 mm Výška: 1 200 mm	Celkem:	1
		Dvířka elektrorozvaděče z ocelového pozinkovaného plechu - provést celkovou repasi a nový nátěr syntetickým emailem - 1 x základní nátěr, 2 x syntetický email - matný - odstín RAL 1002	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-




ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

3

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 7		Šířka: 400 mm Výška: 600 mm	Celkem:	2
		Dvířka elektrorozvaděčů z ocelového pozinkovaného plechu (stávající) - provést celkovou repasi a nový nátěr syntetickým emailem - odstín RAL 1002, mat	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	1
Z 8		Šířka: 600 mm Výška: 600 mm	Celkem:	1
		Dvířka elektrorozvaděčů z ocelového pozinkovaného plechu (stávající) - provést celkovou repasi a nový nátěr syntetickým emailem - odstín RAL 1002, mat	Část 1 (č.p. 3318)	-
			Část 2 (č.p. 3319)	1
Z 9		Šířka: 150 mm Výška: 150 mm	Celkem:	3
		Protidešťová uzavíratelná větrací žaluzie z ocelového plechu, povrchová úprava žárovým pozinkováním, do stávajícího otvoru, nutno doměřit na stavbě!	Část 1 (č.p. 3318)	3
			Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 10			Celkem:	1
		Zábradlí venkovního schodiště z ocelových trubek 44,5/2 mm (horní madlo a sloupek) a 30/2 mm (vnitřní šikmá trubka), kotvit pomocí chemických kotev do boku schodiště a venkovní stěny, provedení - žárově pozinkovaná ocel	Část 1 (č.p. 3318)	-
			Část 2 (č.p. 3319)	1
Z 11		Šířka: 700 mm Výška: 1 970 mm (rozměr dveřního křídla)	Celkem:	1
		Skládané stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře do systému suché výstavby (sádkartonu) - pro 700/1 970 mm, tl. příčky 100 mm	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



4

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 12		Šířka: 800 mm Výška: 1 970 mm (rozměr dveřního křídla)	Celkem:	2
		Skládané stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře do systému suché výstavby (sádkartonu) - pro 700/1 970 mm, tl. příčky 100 mm	Část 1 (č.p. 3318)	2
			Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 13		Šířka: 600 mm Výška: 1 970 mm	Celkem:	L-1 -
		Ocelová zárubeň s těsněním SHtm 100 pro jednokřídlé dveře 600/1970 mm do SDK příčky tl. 100 mm, 1 x základní nátěr, 2 x syntetický email - matný, RAL 7045	Část 1 (č.p. 3318)	L-1 -
			Část 2 (č.p. 3319)	- -
Z 14		Šířka: 700 mm Výška: 1 970 mm	Celkem:	L-1 -
		Ocelová zárubeň s těsněním SHtm 125 pro jednokřídlé dveře 700/1970 mm do SDK příčky tl. 125 mm, 1 x základní nátěr, 2 x syntetický email - matný, RAL 7045	Část 1 (č.p. 3318)	L-1 -
			Část 2 (č.p. 3319)	- -

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

5

Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 15		Šířka: 800 mm Výška: 1 970 mm	Celkem:	L-2 P-1
		Ocelová zárubeň s těsněním SHtm 125 pro jednokřídlové dveře 800/1970 mm do SDK příčky tl. 125 mm, 1 x základní nátěr, 2 x syntetický email - matný, RAL 7045	Část 1 (č.p. 3318)	L-2 P-1
			Část 2 (č.p. 3319)	- -
Z 16			Celkem:	3
		Přenosný hasicí přístroj - práškový s hasební schopností 21A - 113B - 6 kg (rozmístit podle PBR) včetně označení dle PBR	Část 1 (č.p. 3318)	3
			Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 17			Celkem:	2
		Označení únikových cest dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 a dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - systém fotoluminiscenčního značení (soubor) - dle PBR - soubor.	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	1
Z 18			Celkem:	2
		Označení hlavního uzávěru vody a elektřiny - systém fotoluminiscenčního značení (soubor) - dle PBR - soubor.	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			6	
Položka	Náhled z exteriéru	Rozměry / Popis	Podl.	ks
Z 19		Šířka: 2 600 mm Výška: 2 800 mm $U_{D \max} 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	Celkem:	1
		Zateplená (PUR pěna) průmyslová sekční vrata včetně el. pohonu se vsazeným otočným dveřním křídlem 900/2 000 mm, včetně bezpečnostního vložkového zámku, kování eloxovaný hliník klika - klika. Povrchové provedení vrat - vodorovné lamely, klíčový spínač, z vnitřní strany ovládací tlačítko na zeď, dálkové ovládání - 4 ks, barevné provedení - RAL 1002 (jednostranně - zevnitř bílá RAL 9010), možnost nouzového odjištění, standardní kování - nadpraží v. 300 mm (s úpravou pro kotvení do ŽB stropních panelů přes SDK podhled s izolací z minerální vlny (celk. tl. 120 mm).	Část 1 (č.p. 3318)	1
		Rozměry otvoru i výšku nadpraží ověřit před výrobou na stavbě! Rozměr vrat udává světlost otvoru!	Část 2 (č.p. 3319)	-
Z 20		Šířka: 900 mm Výška: 1 800 mm Hloubka: 500 mm	Celkem:	1
		Šatní skříňka - dvojitá: prostorově úsporné vnitřní uspořádání tvaru "Z", rozděluje standardní jedno šatní oddělení na dvě, svařovaný korpus z ocelového plechu 0,7 mm, vnější panty, v zadní části korpusu je sada větracích otvorů, jednobodové uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči, výztuha dveří pro zvýšenou odolnost, každé oddělení je vybaveno tyčí na šaty se 2 plastovými háčky, barva korpusu světle šedá RAL 7035 barva dveří: zelená RAL 6024	Část 1 (č.p. 3318)	1
			Část 2 (č.p. 3319)	-

