


POZNÁMKA:

1. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.
2. Před výrobou bude zaměřen skutečný stav po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady)
3. Rozměry výrobků budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi.
4. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost.
5. Veškeré výrobky musí být v koordinaci s projekty ostatních profesí a to především akustiky a požární bezpečnosti.
6. Grafické zobrazení schémat a jejich kóty jsou orientační. Dveře a okna jsou zobrazeny ze strany exteriéru.

ČÁST PD: D.1.5 Tabulky specifikace výrobků	AKCE: Stavební úpravy s nástavbou a přístavba objektu brownfieldu v Mělčanech	 <p>www.velehradsky.cz</p> <p>VELEHRADSKÝ architektonický ateliér velehradský Libušino údolí 76, 623 00 Brno 722 925 926 Věžná 9, 593 01 Bystřice n.P. 566 567 563 miroslav@velehradsky.cz 602 771 364 dagmar@velehradsky.cz 602 843 549</p>
STAVEBNÍ OBJEKT: objekt brownfieldu		
MÍSTO STAVBY:	Mělčany p.č. 64; parc. č. 6/1, 6/3; k.ú. Mělčany u Ivančic	
INVESTOR:	Obec Mělčany; Mělčany 163, 66 464 Mělčany	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Miroslav Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno	
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:	Ing. arch. Dagmar Velehradská	
PROJEKTANT:	Ing. arch. David Hostinský SPOLUPRÁCE: Bc. Václav Rachota	
DATUM:	leden 2021 PROJEKČNÍ STUPEŇ: DPS - dokumentace pro provedení stavby	
NÁZEV VÝKRESU:	Výplně dveřních otvorů - interiérové	D.1.5.B

VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/02**D/02**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	12	3	15
LEVÉ (KS)	5	2	7
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	800/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 100, 115 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - WC zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/04****D/04**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 115 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - WC zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/05

D/05

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	2	-	2
LEVÉ (KS)	4	-	4
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 115 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



D/06

D/06

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	3	2	5
LEVÉ (KS)	3	3	6
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 125, 140 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/07**D/07**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné, s atypickou obložkovou zárubní		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 140 mm - atypická obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/08****D/08**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 250 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/09

D/09

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 190 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



D/10

D/10

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	1	-	1
LEVÉ (KS)	-	-	-
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	800/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 235 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/11

D/11

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 280 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



D/12

D/12

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	3	-	3
LEVÉ (KS)	-	-	-
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 140 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - 2ks - dozický zámek - 1ks (B117) - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/13**D/13**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
POČET (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové dvoukřídle dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1700/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	2×800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 300 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/15****D/15**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídle dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 115 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/24**D/24**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	1	-	1
LEVÉ (KS)	-	-	-
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 115 mm - ocelová zárubeň - dveřní křídlo z plné DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 3 - dveře opatřeny prahem a samozavíračem C3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30DP3-c3		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/25****D/25**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	2	3
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	800/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 125, 140 mm - obložková zárubeň - dveřní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - WC zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/26

D/26

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	800/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 140 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



D/28

D/28

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	1	-	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, celoskleněné, pískované kalené sklo		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	700/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2150 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - bezrámové dveře se samozavíracími panty - dvevní křídlo z pískovaného kaleného skla tl. 10 mm (satinato) 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - WC zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/33**D/33**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	-	1	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	800/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	700/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 220 mm - ocelová zárubeň - dvevní křídlo z plné DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - WC zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/34****D/34**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	-	1	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	900/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	800/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 220 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - dozický zámek 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK




VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/36**D/36**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
POČET (KS)	-	5	5
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře posuvné do pouzdra, dřevěné, kazetové, s prosklením		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 125 mm - obložková zárubeň - dvevní křídlo z odlehčené DTD desky s čirým prosklením - povrchová úprava dekor dýha dub natur - dveře budou dodány včetně pouzdra pro SDK příčky 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	- úchytky pro posuvné dveře dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

**D/37****D/37**

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	1	1
LEVÉ (KS)	-	-	-
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 125 mm - ocelová zárubeň - dvevní křídlo z plné DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 4 - dveře opatřeny prahem a samozavíračem C3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30DP3-c3		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ - INTERIÉROVÉ

D/38

D/38

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	-	-
LEVÉ (KS)	-	1	1
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 200 mm - ocelová zárubeň - dveřní křídlo z plné DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 4 - dveře opatřeny prahem a samozavíračem C3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30DP3-c3		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



D/39

D/39

POSCHODÍ	1.NP	2.NP	CELKEM
PRAVÉ (KS)	-	4	4
LEVÉ (KS)	-	3	3
POPIS	interiérové jednokřídlé dveře, dřevěné, kazetové, plné		
ROZMĚR OTVORU (š/v)	1000/2150 mm		
ROZMĚR KŘÍDLA (š/v)	900/2100 mm		
ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO	<ul style="list-style-type: none"> - šířka zárubně pro tl. stěny 220 mm - ocelová zárubeň - dveřní křídlo z plné DTD desky - povrchová úprava dekor dýha dub natur - těsnění EPDM, celoobvodové 		
KOVÁNÍ A DOPLŇKY	<ul style="list-style-type: none"> - klika a rozeta dle nabídky výrobce - vzorky budou předloženy architektovi ke schválení - cylindrická vložka, třída bezpečnosti zámku 4 - dveře opatřeny prahem a samozavíračem C3 		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30DP3-c3		

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

