PROPUSTEK P2 KM 0,062

PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ



Skladba konstrukce:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	AC0 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS – E	0,40 kg/m2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS – E	0,50 kg/m2	ČSN 73 6129
Štěrkodrt	ŠD A	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt	ŠD B	100–200 mm	ČSN 73 6126-1
Úroveň zemní pláně			
Beton C25/30 XF2		min. 100 mm	
+ výztuž KARI síť 100/100/8			
Plastová trouba DN400; SN8	PP/HDPE	540 mm	
Horní vrstva lože – nehutnit		60 mm	
Podsyp (lože) ŠP Dmax 20mm	ŠD A	celkem 200 mm	
Štěrkodrt	ŠD B	200 mm	ČSN 73 6126-1
Zhutněná základová spára			

POHLED



POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

PROJEKTANT:		**www.hv-projekt.cz**	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hvorecký	projekty pozemních komunikací Ing. Jan Hvorecký Železná 110 793 26 Vrbno pod Pradědem IČ: 76193578	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hvorecký, ČKAIT 1104104		
KRESLIL:	Jaroslav Kotásek		
INVESTOR:	OBEC TŘEMEŠNÁ		
AKCE:	**Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná**	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ
		DATUM:	BŘEZEN 2020
		STUPEŇ:	PDPS
		ARCH. Č.:	26–17
SVAZEK:	**D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ**	OBJEKT:	**SO 101**
VÝKRES:	**VZOROVÝ VÝKRES PROPUSTKU SE ŠIKMÝMI ČELY**	FORMÁT:	4xA4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		VÝKR. Č.:	**D1 07**