

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VÝKOPU						
ø plášťové trubky D [mm]	90	110	125	140	160	180
Minimální M [mm]	100	100	100	100	100	100

POZNÁMKA:

POVRCHY CHODNÍKŮ PŘESAHUJÍCÍ POLOVINU BUDOU OPRÁVENY V CELÉ ŠÍŘCE.

ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ A ZAVÁLCOVÁNY.

PŘI PODÉLNÝCH VÝKOPECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH CHODNÍKŮ BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU A PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH VOZOVEK, PARKOVACÍCH PLOCH BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.

VÝKOPY BUDOU PROVEDENY DLE TP146 – "PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ" A TP192 – "DLAŽBY PRO KONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ".

VÝKOPEK NEBUDE UKLÁDÁN NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY. VEŠKERÝ VÝKOPEK BUDE ODVEZEN.


STÁVAJÍCÍ DLAŽDĚNÉ KRYTY CHODNÍKŮ BUDOU ROZEBRÁNY, OČIŠTĚNY A DEPONOVÁNY NA JEDNOM MÍSTĚ, ABY NEDOŠLO KE ZTRÁTĚ POUŽITELNÝCH, PŮVODNÍCH DLAŽEB.

VÝKOPY BUDOU PAŽENY.

NAD POTRUBÍ BUDOU ULOŽENY SIGNALIZAČNÍ VODIČE.

HLOUBKA VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE DLE VÝKRESU D.2–03 – PODÉLNÝ PROFIL.

INVESTOR STAVBY: DISTEP a.s. OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK	DISTEP F≈M
--	-------------------

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK			
AKCE : NAPOJENÍ BUDOVY Č.P. 667 UL. NOVODVORSKÁ FRÝDEK–MÍSTEK, NA SZTE	DATUM		08/2023
	STUPEŇ		DPS
	FORMÁT		A4
	Č.ZAKÁZKY		222040–49
OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	MĚŘÍTKO:		Č.VÝKRESU:
	1:25		D.2–05