



**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

ozn.	popis	m <sup>2</sup>	povrchové úpravy stěn	podlah	podhled
001	zákveř	3,9		samonivelační sítěra	
002	foyer	12,0		samonivelační sítěra	
003	chodba	24,8		samonivelační sítěra	
004	vidoměr, sklad	12,3		samonivelační sítěra	
005	připravená	12,3		samonivelační sítěra	
006	sklad DKP	16,7		samonivelační sítěra	
007	salna	21,8	olejový nátěr	samonivelační sítěra	
008	umývárna	17,0	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
009	salna	21,8	olejový nátěr	samonivelační sítěra	
010	umývárna	17,0	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
011	WC-ženy, předstř.	4,2	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
012	WC-ženy, předstř.	3,0	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
013	WC-2	1,6	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
014	WC-2	1,6	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
015	WC-2, invalidní	4,2	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
016	WC-muži, předstř.	3,2	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
017	WC-m, předstř., pasáží	4,3	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
018	WC - m	1,5	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
019	skladová místnost	2,1	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
020	WC-m, invalidní	4,0	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
021	technická místnost	7,4	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
022	sklad	6,5	keramický obklad, v = 2150	samonivelační sítěra	
023	šachta pro plošinu	1,7			

Σ 201,7

**LEGENDA MATERIÁLU**

- ..... hranice parcel
  - železobeton
  - keramická chřtla tl. 500, tenkovrstvá malta, MC 5
  - keramická chřtla tl. 400, tenkovrstvá malta, MC 5, 100mm EPS 100
  - keramická chřtla tl. 300 P+D, zdicí malta MC 5
  - keramická přířka 115 PD MVC 5
  - dřevaná keramická chřtla tl. 240 s váženou laboratorní neprůzvučností min. R<sub>w</sub>=56 dB, MVC 5
  - dřevaná keramická chřtla tl. 190 s váženou laboratorní neprůzvučností min. R<sub>w</sub>=52 dB, MVC 5
  - TI EPS 100
  - TI extrudovaný polystyren
  - HI souvrství, modifik. asf. pásy
  - TI, hydroizobuzování minerální vlna
- 5 dělicí přířky na WC - laminátové desky, v = 2 000, zač. 150 nad podl. (ceľková výška 2 150)
- Schoděš betonové (12m<sup>2</sup>), velkové do okolních zdi, opatřt PU povrchem

±0,000 = 272,22

studie, DUR :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281	Ing. arch. Otto SCHNEIDER	
projekt:zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider IČ:11569930 tel:603467031	projekční kancelář	
stav část :	Ing.arch.J.Pospíšil,Ing.arch.O.Schneider IČ:66988778 tel:731108524	ř. 17. listopadu 43	
profese :		772 00 Olomouc	
stavebník :	Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00	datum :	X / 2017
vlastník poz.+ZŠ :	Obec Samotíšky, Vybíralova 4/8, Samotíšky, 779 00	stupeň :	DPS
akce :	<b>TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry</b>		pare :
část :	architektonicko - stavební řešení	část :	D.1.1.
vykres :	půdorys 1.pp	mřítko :	1:50
		vykres č.:	3.