



- pastovitá fasádní omítka Baumit
- penetrační nátěr Baumit UniPrimer
- lepicí hmota Baumit ProContact
- se síťovinou
- Baumit Termo omítka
- + Baumit přednáštřík
- zdivo **Porotherm 38 Profi**
- Vápenocementová omítka

- cihly zespodu celoplošně zatříť
- maltou pro tenké spáry
- samolepicí asfaltový pás, alt. asfaltová
- stěrka dle potřeby vyztužená v rohu,
- v obou případech přetažená na sokl

- okapní lišta
- mozaiková omítka soklu (obklad)
- stěrková hmota se síťovinou
- (min. 100 mm pod úroveň terénu)
- tepelná izolace XPS (60 mm)
- lepicí vrstva (rámeček + terče)
- hydroizolační a protiradonová
- ochrana (asfaltový pás)
- zdivo **Porotherm 30 S Profi**

Zod.projektant	Vypracoval	Kreslil	Ing.Pavel Fridrich T.G.Masaryka 1101 Frýdek - Místek	
ING.PAVEL FRIDRICH	ING.PAVEL FRIDRICH			
Místo stavby: FRÝDEK, SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ				
Investor:	DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK		Formát	
Obsah výkresu: ŘEZY G11			Datum	07 / 2020
			Č.zakázky	Fr - 15 - 20
			Měřítko	1:32, 1:50
Název akce:	Sanace kolektoru G10-G11		Číslo výkresu	D.1.1.4