


# ULOŽENÍ POTRUBÍ – VZOROVÝ ŘEZ TYP ÚPRAVY "D" – TŘÍDA DOPRAV. ZATÍŽENÍ V až VI



POPIS:

- ① LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP – VEL. ZRN 0–2 MM
- ③ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN300
- ④ VÝSTRAŽNÁ BÍLÁ ŠEDÁ Š. 500 mm
- ⑤ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2  
ŠTĚRK – VEL. ZRN 16–32 MM
- ⑥ PAŽENÍ
- ⑦ OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT (ŠD)
- ⑧ PODKLAD – ACP 16+ (OKS I)  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ
- ⑨ KRYT – ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (ABS II)

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU – VIZ. PODÉLNÝ PROFIL

POZNÁMKA: KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ JSOU NAVRŽENY  
DLE SMĚRNICE VYDANÉ MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ ČR – TP 146