


ULOŽENÍ POTRUBÍ – VZOROVÝ ŘEZ TYP ÚPRAVY "B" ŽULOVÁ NEBO BET. DLAŽBA



POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP – VEL. ZRN 0–2 MM
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN250
- 4 VÝSTRAŽNÁ ŠEDÁ FÓLIE Š. 400 mm
- 5 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2
ŠTĚRK – VEL. ZRN 16–32 MM
- 6 PAŽENÍ
- 7 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT vel. zrn 0–32 mm(ŠD)
- 8 PÍSKOVÉ LOŽE vel. zrn 0–2 mm
- 10 DLAŽBA TL. 100 – 150(POJÍŽDĚNÁ) mm

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU VIZ. PODÉLNÝ PROFIL VODOVODU